

PINZA 430DE T34 REGOLABILE

Chiedi Informazioni

Codice Prodotto: 1502139 ■■■

Categoria: demolizione controllata, pinze demolitrici per escavatore



Descrizione

Specifiche

Altre Foto

Video

Correlazioni

Dati tecnici:

Dimensioni: Altezza (senza sella)	748 mm
Dimensioni: Larghezza totale	728 mm
Dimensioni: Profondità	322 mm
Dimensioni: Apertura massima tra i puntali (1)	431 mm
Dimensioni: Apertura minima tra i puntali (4)	31 mm
Dimensioni: Angolo di rotazione (libera)	360°
Peso (senza sella)	175 kg
Peso minimo ÷ massimo escavatore (6)	1500 ÷ 5000 kg
Idraulica: Pressione massima in entrata	200 bar
Idraulica: Pressione di esercizio	200 bar
Idraulica: Portata massima	150 l/min
Prestazioni: Forza massima in punta (1)	335 kN
Forza massima in punta (2)	155 kN
Forza massima in punta (3)	317 kN
Forza massima in punta (4)	159 kN
Forza massima sul coltello (5)	920 kN
Diametro tondino massimo tagliabile	28 mm
Morso	185 mm
Tempo di apertura / chiusura (Q= 42 l/min)	3 / 4 s

Puntale speciale per frantumazione

Special crushing tip - cod.1.50.1563



